

## UN ÉQUIPEMENT STABLE, POLYVALENT ET FACILE À UTILISER

Sa grande stabilité et ses fonctionnalités hautement sécuritaires font de cette passerelle sur remorque une référence dans l'industrie. Cet équipement est léger, polyvalent et adapté à plusieurs types de travaux. Il est rapide à déployer et son système de roue motrice permet de se déplacer et d'exécuter les travaux rapidement. Il est conçu pour être opéré facilement et demande peu d'entretien. Il est possible de déployer la passerelle des 2 côtés de la remorque, mais cela demande une configuration préalable. C'est le seul type d'équipement de notre flotte qui peut aussi être loué pour être opéré par le client lui-même.

## CONFIGURATION HP35 COURTE

IMPÉRIAL / MÉTRIQUE

LONGUEUR DE LA PLATEFORME RETRACTÉE

18'10" / 5,5 M \*

## CONFIGURATION HP35

IMPÉRIAL / MÉTRIQUE

LONGUEUR DE LA PLATEFORME RETRACTÉE

24'10" / 7,57 M

\* possibilité d'insertion à partir d'un dégagement horizontal de 2 mètres

## SPÉCIFICATIONS

IMPÉRIAL / MÉTRIQUE

PEUT REMPLACER LES ÉQUIPEMENTS SUIVANTS

MBI 70, MBI 90, MBI 110, HPT38

LARGEUR DE LA TOUR

3'4" / 1,02 M

DISTANCE MAXIMALE ENTRE LES 2 TOURS

5'1" / 1,55 M

AJUSTEMENT DE LA TOUR

±5 °

HAUTEUR MAXIMALE DU GARDE-CORPS

5'9" / 1,75 M

DISTANCE MAXIMALE DU GARDE-CORPS

4'2" / 1,27 M

PENTE MAXIMALE DE LA CHAUSSEE

5 % (3 °)

DÉVERS MAXIMALE DE LA CHAUSSEE

8 % (4,5 °)

DÉGAGEMENT SUR LA CHAUSSEE

11'9" / 3,6 M

DÉGAGEMENT DES STABILISATEURS LATÉRAUX

2'11" / 0,89 M

LARGEUR ENTRE LES ROUES

7'6" / 2,29 M

DÉGAGEMENT HORIZONTAL POUR LA ROTATION DE LA TOUR

1'4" / 0,42 M

DÉGAGEMENT VERTICAL POUR LA ROTATION DE LA TOUR

2'10" / 0,86 M

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| AJUSTEMENT VERTICAL DES STABILISATEURS LATÉRAUX | 1'3" / 0,38 M      |
| PORTÉE VERTICALE MAXIMALE                       | 18'2" / 5,54 M     |
| DÉGAGEMENT VERTICALE MAXIMALE                   | 14'2" / 4,32 M     |
| LONGUEUR DE LA PLATEFORME                       | 35' / 10,67 M      |
| LARGEUR DE LA PLATEFORME - SECTION EN ALUMINIUM | 2'7" / 0,78 M      |
| LARGEUR DE LA PLATEFORME - SECTION EN ACIER     | 3'1" / 0,94 M      |
| CAPACITÉ DE LA PLATEFORME                       | 1 000 LBS / 455 KG |
| ROTATION DE LA PLATEFORME                       | 180 °              |
| HUILE HYDRAULIQUE ECOSYNTHÉTIQUE BIODÉGRADABLE  | XL9525/046         |

## REMORQUE

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| LONGUEUR TOTALE DE LA REMORQUE                   | 35' / 10,67 M *         |
| LARGEUR TOTALE TOTALE DE LA REMORQUE             | 8'4" / 2,54 M *         |
| HAUTEUR TOTALE TOTALE DE LA REMORQUE             | 10'6" / 3,2 M *         |
| POIDS TOTAL TOTALE DE LA REMORQUE (APPROXIMATIF) | 21 000 LBS / 9 525 KG * |

\* Peut varier selon le châssis du camion.